

# Hotrun X21



Aan te sluiten op een aparte 3-fasen eindgroep vanaf de meterkast

Afmetingen	315 x 204 x 130 mm	
Vermogen	Instelbaar op 12, 15, 18 and 21 kWatt	
Voltage	3-fase 400 Volts	
Stroom/zekeringwaarde	3 fasen 16, 20, 25 or 32 Amp	
IP klasse	IP24	
Water aansluitingen	1/2 BSP"	
Gewicht	6 kg	
Capaciteit (bij een $\Delta T$ temperatuursverhoging van 25°C)	Ingesteld op 12kW	Doorstroom/tapsnelheid = 7.5 L/min
	Ingesteld op 15kW	Doorstroom/tapsnelheid = 9.3 L/min
	Ingesteld op 18kW	Doorstroom/tapsnelheid = 11.4 L/min
	Ingesteld op 21kW	Doorstroom/tapsnelheid = 13.2 L/min
Werkdruk	maximaal 20 BAR	
Variabele vermogensinstelling van 12, 15, 18 en 21 kWatt door de installateur		
Variabele programmeerbare temperatuur begrenzer door de installateur		
Variabel instelbare temperatuur door gebruiker		
Kies het vermogen op basis van de koudwater instroom temperatuur in de winter		
Plaats de Hotrun binnen 6 meter van de tappunten om legionella gevaar in het leidingwerk te beperken		
Houdt >20CM vrije ruimte onder en boven het toestel zodat de schroeven van de kap bereikbaar blijven na installatie		



## Eigenschappen

1. Bestendig tot 30BAR (8 jaar lekvrij garantie)
2. Variabele vermogensinstelling (kW)
3. Diagnose op afstand mogelijk via LoRA internet toegang (installateur)
4. Energiezuinig, gebruikt alleen energie als er vraag naar warmwater is
5. Afstandbedieningspaneel optie voor de gebruiker
6. Ingebouwde programmeerbare temperatuur begrenzer (installateur)
7. Klein formaat (plm. A4 papier) kan overal geplaatst worden
8. Digitale temperatuur instelling en display voor de gebruiker
9. Legionella thermische desinfectie functie (voor de installateur)