

Hotrun X6



Voor aansluiting op 1-fase aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast

Afmetingen	315 x 204 x 130 mm	
Vermogen	Instelbaar door de installateur op 2.3/3.6/4.6/6.0 kWatt	
Voltage	1-fase 230 Volt	
Stroom/zekeringwaarde	12 / 16 / 20 / 25 Amp	
Isolatieklasse	IP24	
Water aansluitingen	Messing 1/2 BSP"	
Gewicht	4 kg	
Capaciteit (bij een ΔT temperatuursverhoging van 25°C)	Ingesteld op 2.3kW	Doorstroom/tapsnelheid 1.5 L/min
	Ingesteld op 3.6kW	Doorstroom/tapsnelheid 1.9 L/min
	Ingesteld op 4.6kW	Doorstroom/tapsnelheid 2.4 L/min
	Ingesteld op 6.0kW	Doorstroom/tapsnelheid 3.0 L/min
Werddruk	Max 20 Bar	

Variabele vermogensinstelling van 2.6, 3.6, 4.6 and 6 kWatt door de installateur in te stellen

Variabele programmeerbare temperatuur begrenzer door de installateur in te stellen

Variabel instelbare temperatuur door gebruiker

Kies het vermogen op basis van de koudwater instroom temperatuur in de winter

Plaats de Hotrun binnen 6 meter van de tappunten om legionella gevaar te beperken

Houdt > 20CM vrije ruimte onder en boven het toestel zodat de schroeven van de kap bereikbaar blijven



Eigenschappen

1. Bestendig tot 30BAR (8 jaar lekvrij garantie)
2. Variabele vermogensinstelling (kW) (installateur)
3. Diagnose op afstand mogelijk via LoRA internet toegang (Elwa & installateur)
4. Energiezuinig, gebruikt alleen energie als er vraag naar warmwater is
5. Afstandbedieningspaneel optie voor de gebruiker
6. Ingebouwde programmeerbare temperatuur begrenzer (installateur)
7. Klein formaat (plm. A4 papier) kan overal geplaatst worden
8. Digitale temperatuur instelling en display voor de gebruiker
9. Legionella thermische desinfectie functie (voor de installateur)